

# Installationskanal LS 510



## Kunststoff-Kanal und UP-Deckel aus glasfaserverstärktem Duroplast

- Eignet sich dank der Formstabilität zum direkten Einmauern.
- Bietet Platz für die Elektroleitung.
- Der UP-Deckel ist versehen mit Ausbrechöffnung (80 mm) für die Heizrohreinführung. Der Deckel kann mit dem Kanal verschraubt werden.
- Vorhandene Ausbruchstellen für Elektrodosen.
- Verfügt trotz geringem Gewicht über hervorragende Wärme- und elektroisierende Eigenschaften, ist flammwidrig und beständig gegen Bauchemikalien.
- Lässt sich bei Bedarf einfach mechanisch nachbearbeiten und eignet sich für den Einsatz selbstschneidender Schrauben.
- Durch das Aufeinandersetzen der Installationskanäle kann die Montagehöhe des Regelkasten verändert werden.

Installationskanal kompl. LS 510					
Artikel/Baugruppe:	Typ	Art. Nr.	Breite (B)	Höhe (H)	Tiefe (T)
Installationskanal kompl.	LS 511/520	0037.1000.000	145	350	90
Installationskanal kompl.	LS 512/520	0037.1001.000	145	350	115
<b>Bestehend aus Einzelteilen:</b>					
Installationskanal	LS 511	0037.1000.000	145	350	90
Installationskanal	LS 512	0037.1001.000	145	350	115
UP-Deckel (inkl. Schrauben)	LS 520	0037.1003.000	135	350	5
<b>Zubehör:</b>					
Montagewinkel-Set	LS 561	0037.1002.000	300	18	14
Gabelschlüssel f. Thermostatkopf	700.01.90	0037.2000.000	SW 32		
<b>Material/Farbe:</b>	I-Kanal und UP Deckel Duroplast RAL 7035 lichtgrau Montagehilfe sendzimir-verzinktes Stahlblech Bodenbefestigung sendzimir-verzinktes Stahlblech				

